

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 051 – EUROFUTUR OSCILOPARALELA C/P – 2013

1. Nombre y código de identificación:

Corredera Osciloparalela sistema Kommerling Eurofutur con Persiana ROLAPLUS.

2. Nombre y dirección del fabricante.

Eurovent S.L. C/ Leonardo Torres Quevedo, Parcelas 22-27. 14550 Montilla (Córdoba)

3. Uso previsto:

Ventana vertical exterior para uso en lugares domésticos y públicos.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 3.

5. Organismo notificado:

Nombre y nº: ENSATEC - 1668

Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo según el sistema de evaluación 3 para las características esenciales de los apartados.

Sistema de evaluación: 3

Documento emitido y fecha de emisión: (MV48913-MV35433) AÑO 2008.

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones							Especificaciones técnicas
6.1 Estanqueidad al agua	9A							EN-14351-1:2006+A1:2010
6.2 Resistencia a la carga de viento	Contemplando el refuerzo necesario para que el marco en su unión con la persiana no sea el elemento más desfavorable, y se mantenga el estudio en los verticales							
	C3 Altura<2100				2100< C1 Altura<2400			
6.3 Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad	APTA							
6.4 Prestación Acústica	Vidrio	4/16/4	4/14/6	33.1/14/4	44.1/12/4	44.2/16/64.2	OTROS	
	Rw(C;Ctr) Vidrio	30(-1,-4)	35(-2,-5)	34(-1,-3)	38(-2,-6)	47(-2,-7)	*	
	Rw(C;Ctr) Ventana	33(-1,-5)	34(-1,-4)	35(-1,-4)	36(-1,-5)	38(-1,-5)	*	
	Tabla con valores acústicos para una superficie de ventana $\leq 2.7m^2$. Los valores para una superficie entre $2.7m^2$ y $3.6m^2$ deben reducirse 1dB Rw y Rw+Ctr. Los Valores para una superficie entre $3.6m^2$ y $4.6m^2$ deben corregirse -2dB Rw y Rw+Ctr. Los valores para superficies $> 4.6m^2$ deben corregirse -3dB Rw y Rw+Ctr.							
6.5 Transmitancia Térmica	Uvidrio	0,7	1	1,3	1,5	1,8	2,7	
	Uventana	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,4	
6.6 Propiedades de radiación	Vidrio	4/16/4	4/16/4 BE	4/16/4 BE y CS	OTROS VIDRIOS			
	Factor Solar	0,78	0,42	0,41	*			
	Transmitancia Luminosa	0,82	0,65	0,63	*			
6.7 Permeabilidad al aire	Clase 4							

- Los diferentes valores son calculados individualmente para cada ventana en función de sus dimensiones, tipo de vidrio.
- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante ó importador ó distribuidor indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Carlos Raya Sánchez
Gerente de Eurovent.



Montilla, 23 de noviembre de 2013