

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## Nº 110 – EUROFUTUR PLEGABLE S/P – 2013

**1. Nombre y código de identificación:**

Corredera Plegable sistema Kommerling Eurofutur sin cajón de persiana.

**2. Nombre y dirección del fabricante.**

Eurovent S.L. C/ Leonardo Torres Quevedo, Parcelas 22-27. 14550 Montilla (Córdoba)

**3. Uso previsto:**

Ventana vertical exterior para uso en lugares domésticos y públicos.

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

Sistema 3.

**5. Organismo notificado:**

Nombre y nº: ENSATEC - 1668

Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo según el sistema de evaluación 3 para las características esenciales de los apartados.

Sistema de evaluación: 3

Documento emitido y fecha de emisión: (MV48910-MV48901) AÑO 2008.

**6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones							Especificaciones técnicas
6.1 Estanqueidad al agua	<b>9A</b>							<b>EN-14351-1:2006+A1:2010</b>
6.2 Resistencia a la carga de viento	<b>C2&lt;2000</b>							
6.3 Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad	<b>APTA</b>							
6.4 Prestación Acústica	Vidrio	4/16/4	4/14/6	33.1/14/4	44.1/12/4	44.2/16/64.2	OTROS	
	Rw(C;Ctr) Vidrio	30(-1,-4)	35(-2,-5)	34(-1,-3)	38(-2,-6)	47(-2,-7)	*	
	Rw(C;Ctr) Ventana	35(-3,-6)	35(-1,-4)	35(-1,-4)	37(-1,-5)	38(-1,-4)	*	
	Tabla con valores acústicos para una superficie de ventana $\leq 2.7m^2$ . Los valores para una superficie entre $2.7m^2$ y $3.6m^2$ deben reducirse 1dB Rw y Rw+Ctr. Los Valores para una superficie entre $3.6m^2$ y $4.6m^2$ deben corregirse -2dB Rw y Rw+Ctr. Los valores para superficies $> 4.6m^2$ deben corregirse -3dB Rw y Rw+Ctr.							
6.5 Transmitancia Térmica	Uvidrio	0,7	1	1,3	1,5	1,8	2,7	
	Uventana	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,5	
6.6 Propiedades de radiación	Vidrio	4/16/4	4/16/4 BE	4/16/4 BE y CS	OTROS VIDRIOS			
	Factor Solar	0,78	0,42	0,41	*			
	Transmitancia Luminosa	0,82	0,65	0,63	*			
6.7 Permeabilidad al aire	<b>Clase 4</b>							

- Los diferentes valores son calculados individualmente para cada ventana en función de sus dimensiones, tipo de vidrio.

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante ó importador ó distribuidor indicado en el punto 2.

- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Carlos Raya Sánchez  
Gerente de Eurovent.



Montilla, 23 de noviembre de 2013



**eurovent**  
PVC ALUMINIO FACHADAS