

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 031 – PREMILINE C/P – 2013

1. Nombre y código de identificación:

Ventanas y Balconeras sistema Kommerling Premiline con cajón de persiana ROLAPLUS.

2. Nombre y dirección del fabricante.

Eurovent S.L. C/ Leonardo Torres Quevedo, Parcelas 22-27. 14550 Montilla (Córdoba)

3. Uso previsto:

Ventana vertical exterior para uso en lugares domésticos y públicos.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 3.

5. Organismo notificado:

Nombre y nº: ENSATEC - 1668

Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo según el sistema de evaluación 3 para las características esenciales de los apartados.

Sistema de evaluación: 3

Documento emitido y fecha de emisión: (MV46829-MV46837-MV46651-MV46641) AÑO 2008.

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones							Especificaciones técnicas
6.1 Estanqueidad al agua	9A Altura < 1600				1600 < 6A Altura <2200			EN-14351-1:2006+A1:2010
6.2 Resistencia a la carga de viento	Contemplando el refuerzo necesario para que el marco en su unión con la persiana no sea el elemento más desfavorable, y se mantenga el estudio en los verticales							
	C5 Altura < 1600				1600 < C1 Altura <2200			
6.3 Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad	APTA							
6.4 Prestación Acústica	Vidrio	4/16/4	4/14/6	33.1/14/4	44.1/12/4	44.2/16/64.2	OTROS	
	Rw(C;Ctr) Vidrio	30(-1,-4)	35(-2,-5)	34(-1,-3)			*	
	Rw(C;Ctr) Ventana	28(-1,-2)	29(-1,-2)	29(-1,-2)			*	
	Tabla con valores acústicos para una superficie de ventana ≤ 2.7m ² . Los valores para una superficie entre 2.7m ² y 3.6m ² deben reducirse 1dB Rw y Rw+Ctr. Los Valores para una superficie entre 3.6m ² y 4.6m ² deben corregirse -2dB Rw y Rw+Ctr. Los valores para superficies > 4.6m ² deben corregirse -3dB Rw y Rw+Ctr.							
6.5 Transmitancia Térmica	Uvidrio	0,7	1	1,3	1,5	1,8	2,7	
	Uventana	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,5	
6.6 Propiedades de radiación	Vidrio	4/16/4	4/16/4 BE	4/16/4 BE y CS	OTROS VIDRIOS			
	Factor Solar	0,78	0,42	0,41	*			
	Transmitancia Luminosa	0,82	0,65	0,63	*			
6.7 Permeabilidad al aire	Clase 3							

- Los diferentes valores son calculados individualmente para cada ventana en función de sus dimensiones, tipo de vidrio.
- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante ó importador ó distribuidor indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Carlos Raya Sánchez
Gerente de Eurovent.



Montilla, 23 de noviembre de 2013